



FICHA TECNICA

ESMALTE PARA AZULEJOS BRILLANTE

Código: 880

Descripción	Esmalte sintético brillante para la aplicación sobre azulejos en la cocina o el baño.
Propiedades	* Secado rápido. * Alto brillo y retención del mismo. * Gran retención de color. * Gran dureza. * Totalmente lavable.
Usos	**Interior** Formulado especialmente para facilitar la aplicación sobre azulejos de cerámica. No válido para baldosas de suelo o encimeras de cocinas. Su amplia gama de colores permite realizar bajos de decoración
Colores y tamaños	Colores según carta vigente 0,750 L
Características técnicas	Composición Vehículo fijo: Resina alquídica - uretanea. Pigmentos: Bióxido de Titanio y pigmentos seleccionados exentos de plomo. Disolvente: White spirit desaromatizado (D40). Aspecto: Brillante Densidad: 1,165 Secado a 23ºC: 2 - 4 horas. Repintado a 23ºC: Después de 6 horas. La temperatura ambiente y la humedad relativa del aire influyen en el tiempo de secado Rendimiento teórico: 8 m²/ litro. Valor COV: Valor límite en UE para este producto (**cat. A/i**): **600** g/l (2007) **500** g/l (2010). Este producto contiene un máximo de **425** g/l COV.
Modo de empleo	Condición de aplicación Útiles de aplicación: Brocha, rodillo o pistola Disolvente: Disolvente para sintéticos y grasos o White Spirit. Dilución: Listo al uso para brocha y rodillo Limpieza de utensilios: Disolvente para sintéticos y grasos o Limpiador Multiuso. Temperatura de aplicación: Entre 5 y 35ºC Sistema de aplicación Preparación previa: Limpiar y desengrasar bien la superficie con agua y jabón antes de aplicar el esmalte. No se deben usar productos de limpieza con silicona o cera. Las juntas deberían ser limpiadas usando un cepillo para eliminar toda la suciedad, moho o grasa. Secar las superficies con un paño limpio. Remover bien el producto con una espátula de abajo hacia arriba. Esto es fundamental para asegurar el color y el acabado. Acabado: Se recomienda una segunda capa cuando se trate de un cambio de color fuerte o cuando los azulejos estén fuertemente estampados. Cuidado posterior: Se pueden mojar los azulejos con un trapo con agua después de 2-3 días desde su aplicación y

		pasados 7 días se pueden utilizar un detergente suave para limpiarlos. No usar limpiadores abrasivos, estropajos o cepillos porque rayarían la superficie. (N.B.: El grosor de la capa, la temperatura ambiente y la humedad relativa del aire influyen en el tiempo de secado).
	<u>Observaciones</u> Aplicación aconsejada: para obtener un perfecto acabado es recomendable extenderlo con una brocha dejando una capa, inmediatamente después repasar con un rodillo de espuma compacta (poro cero) con bordes redondeados, para alisar los pequeños relieves. El esmalte para azulejos se seca desde el exterior hacia el interior en el azulejo alcanzando su dureza definitiva después de 3 semanas. No es aconsejable aplicar el producto en zonas expuestas al calor como cerca de los fogones, ya que puede provocar amarilleamiento. El color blanco puede amarillear con el paso del tiempo.	
Información adicional	Instrucción de seguridad	Consultar etiquetado del envase. Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad
	Tiempo de almacenaje	24 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 35ºC.

Versión (mes/año): 05/11









Akzo Nobel Coatings, S.L. – C. Feixa Llarga 14-20 - 08040 Barcelona - España - Teléfono 93 484.25.00*
Sociedad Unipersonal Ins. Reg. Mer. de Barcelona, F. 78 **, T.** 37431**, H. nº** B-45052**, Inscrip.** 157 º **,- N.I.F. B-08218158**